

5MP 4CH DVR (IPC Hybrid)



Specifications		DI1174
系統多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控	
影像格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T ; 類比: NTSC / EIA or PAL / CCIR 或 AHD / TVI / CVI	
影像輸入	網路攝影機: 最多 2-CH 1080P / 720P 類比: 最多 4-CH AHD / TVI / CVI 5MP, BNC, 1Vp-p / 75ohm 總共至多 6-CH: 4-CH 類比 + 2-CH 網路攝影機	
影像輸出	HDMI / VGA 最高 1920 x 1080 ; CBVS	
聲音輸入	4 組 RCA-jack 接頭, line-in 訊號 (100mV-1Vrms) ; 4-CH 同軸音頻	
聲音輸出	HDMI ; 1 組 RCA-jack 接頭, line-out 訊號 (最高 1Vrms)	
錄影壓縮	聲音: ADPCM	
錄影幀數與解析度	網路攝影機: 60 / 50fps@1080P / 720P, 最高 40Mbps 網路攝影機碼流 類比: 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080P, 120fps@1080p-lite / 720P / 960H	
預錄時間	0 - 10 秒	
錄影時間	0 - 60 分	
顯示分割視窗	1 / 4 / 7	
顯示幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀	
顯示數位放大	X2, X4	
回放幀數與解析度	48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080P, 120fps@1080P-lite / 720P / 960H	
回放搜尋	智慧型搜尋, 日期 / 時間搜尋, POS 搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失	
回放操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照等	
硬碟與擴充	1 x 3.5" SATA 硬碟 可選配 1 組 eSATA 接頭, 最多可支援 5 顆硬碟	
儲存備份	2 組 USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案	
警報輸入	4 組接觸式或 TTL / CMOS 訊號, 可選擇極性	
警報輸出	1 組常開或常閉輸出	
乙太網路	1 組 RJ-45 10M / 100M bps 乙太網路接頭	
通訊協定	TCP / IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P	
遠端用戶	最多 8 個使用者同時連線	
遠端主機	支援 Windows 10 / 8 / 7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac / iPhone / iPad / Android phone 與 Tablet PC 使用	
RS - 485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制	
RS - 232	可選配 1 組 D-type 接頭	
系統回復	斷電復電後自動開機 (有看門狗計時器)	
時鐘	內建時鐘	
安全性	多層密碼 (4 種權限, 18 組使用者) 與遠端存取認證	
尺寸 / 重量	255(W) x 220(D) x 42(H)mm / 0.8KG (不含硬碟)	
電源 / 功率消耗	+12V DC, 2.5A / 最高 30W	
操作溫度	攝氏 -5°C ~ +60°C	



KCA

鎧鋒企業股份有限公司
KINGDOM COMMUNICATION ASSOCIATED LTD.

www.kca.com.tw



台北: (02) 8227-3699
桃園: (03) 419-1666
台中: (04) 2472-5198
高雄: (07) 226-5999