

DI-3576 8MP Hybrid 16路 數位錄影機



項 目	DI-3576 規格說明
影 像 格 式	IP-CAM: ONVIF Profile S/T Analog: AHD/TVI/CVI or 960H Analog
影 像 輸 入	IP-CAM: 16-CH 8MP/1080P/720P Analog: 16-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p/75ohm 最多總共: 16-CH 類比 或 網路攝影機
主 影 像 輸 出	HDMI (3840*2160)/ BNC / VGA(1920*1080)
作 業 系 統	嵌入式 Linux
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM
多 工 操 作	可同時『錄影、即時觀看、錄影回放、檔案備份、控制與遠端監看』
即 時 影 像	HDMI (3840*2160)/VGA (1920*1080) NTSC : 30 fps(每路) PAL : 25 fps(每路)
影 像 顯 示 畫 面	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
影 像 遮 罩	有
縮 放 功 能	有(*2/*4)
錄 影 解 析	網路攝影機:8MP/5MP/1080P/720P,最高 80Mbps 網路攝影機碼流 類比:40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
回 放 解 析	40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
浮 水 印	有
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 排程 / 警報 錄影
回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 偵 測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度
警 報 輸 入 / 輸 出	8 輸入 / 2 輸出(1*N.O / 1*N.C)
保 全 應 用 接 點	緊急全效錄影 / 警報及位移偵測(啟動/解除)

聲音輸入 / 輸出	標配: 4 組 RCA / 16-CH 同軸音頻聲音輸入; HDMI / 2 組 RCA 聲音輸出 ※選配: 8 組 RCA 聲音輸入(無同軸音頻功能); HDMI / 2 組 RCA 聲音輸出
內建式蜂鳴器	有
事件記錄	有
硬碟	2 顆 3.5" SATA HDD(單顆最高 12TB)
USB 介面	USB 2.0 * 2
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
備份模式	USB / 網路
網路傳輸	RJ-45 10M/100M/1G bps 乙太網路 * 1
網路功能	遠端 監看/設定/回放/備份
	遠端軟體升級
	IE 瀏覽器具有 64 路 CMS 功能
	可設定 HTTP 網路傳輸協議/網路控制/網路資料
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件或手機
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
網路影像	IE 瀏覽器內可顯示 1/4/9/16/25/36/49/64 畫面與跳台功能(SEQ)
	搭配 CMS 軟體可支援電子地圖
網路聲音	雙向
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、RTSP、TSP、NTP、P2P
遠端用戶	最多 8 個使用者
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
手機功能	有 (Android、iOS)
遙控器功能	有
RS - 4 8 5	有
RS - 2 3 2	有
密碼保護	有(4 種等級/18 組帳號)
操作方式	滑鼠
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
尺寸 / 重量	435(W) x 285(D) x 55(H) mm / 3.0KG(不含硬碟)
電源輸入	12V DC
消耗功率	60W(最大)
工作溫度	0°C ~ +50°C

※ 產品規格及資訊僅提供參考請以實物為準，規格異動恕不另行通知