

AHD Hybrid 1080P 4路 H.264數位錄影機



項 目	DI-3634 規格說明
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	ADPCM
作業系統	Embedded Linux 3.0
影像輸入	IP-CAM: 2-CH 1080p & 2-CH 720p AHD Analog: 4-CH AHD 1080p, BNC, 1Vp-p/75ohm
影像格式	IP-CAM: ONVIF Profile S Analog: NTSC/EIA or PAL/CCIR AHD or Analog
主影像輸出	HDMI (1080P)/ BNC / VGA(1920*1080)
V G A 介面	內含
H D M I 介面	內含
聲音輸入/輸出	1 (RCA) /HDMI ; 1(RCA)
警報輸入	2DI
警報輸出	1 N.O / 1 N.C
內建式蜂鳴器	有
即時影像	HDMI/VGA - 最高1920*1080 NTSC : (AHD) - 30 fps(每路) PAL : (AHD) - 25 fps(每路)
錄影解析	Analog: 40fps@1080p, 80fps@1080p-lite/720p, 120/100fps@960H IP-CAM 最大輸入頻寬 60Mbps
回放解析	Analog: 80fps@AHD 720p, 120/100fps@960H
螢幕顯示資訊	攝影機名稱/時間/日期/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等
影像顯示畫面	1 / 4 / 7 / 9
縮放功能	有(*2/*4)
警報推播(PUSH ALARM)	有

科技尖端 誰與爭鋒

KCA

浮 水 印	有
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 偵 測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度
事 件 觸 發	警報 / 影像遺失 / 位移
事 件 記 錄	有
硬 碟	1 顆(>6TG) SATA HDD
外 接 硬 碟	無
硬 碟 分 割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影
回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
回 放 速 度	*2 、*4、*8、*16、*32、*64
密 碼 保 護	有(4 個等級/18 組帳號)
設 定 方 式	紅外線遙控器(選購) / 滑鼠
滑 鼠	USB2.0 滑鼠
R S - 4 8 5	有(PTZ)
備 份 模 式	USB2.0*2 / 網路
網 路 協 定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP、3G
遠 端 用 戶	最多 8 個使用者
網 路 傳 輸	RJ-45 10M/100Mbps 乙太網路
C M S 網 路 功 能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電 子 郵 件	警報通知可傳至電子郵件
F T P 功 能	警報錄影檔案轉存 FTP
APP for Push Video	有
手 機 功 能	有 (Android & IOS)
系 統 回 復	斷電後復電自動開機
看 門 狗 功 能	有
多 國 語 言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
電 源 輸 入	+12V DC
尺 寸	185(W) x 200(D) x 45(H) mm /1.4KG(包裝)
消 耗 功 率	36W(最大)
工 作 溫 度	0 度 C ~+50 度 C

科技尖端 誰與爭鋒

