

5MP AHD Hybrid 8路 H.264數位錄影機



項 目	DI-3758 規格說明
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	ADPCM
作業系統	Embedded Linux 3.0
影像格式	IP-CAM: ONVIF Profile S Analog: NTSC/EIA or PAL/CCIR AHD or Analog
影像輸入	IP-CAM: UP to 8-CH 1080p/720p Analog: UP to 8-CH AHD 5MP, BNC, 1Vp-p/75ohm
主影像輸出	HDMI (1080P)/ BNC / VGA(1920*1080)
V G A 介面	內含
H D M I 介面	內含
聲音輸入/輸出	4 (RCA) /HDMI ; 1(RCA)
警報輸入	8 DI
警報輸出	1 N.O / 1 N.C
內建式蜂鳴器	有
即時影像	HDMI/VGA - 最高 1920*1080 NTSC : (AHD) - 30 fps(每路) PAL : (AHD) - 25 fps(每路)
錄影解析	IP-CAM: 240fps@1080p/720p , IP-CAM 最大輸入頻寬 80Mbps Analog: 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240/200fps@1080p-lite/720p/960H
回放解析	IP-CAM: 120fps@1080p/720p, Analog: 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240/200fps@1080p-lite/720p/960H
螢幕顯示資訊	攝影機名稱/時間/日期/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等
影像顯示畫面	1 / 4 / 7 / 9
縮放功能	有(*2/*4)
警報推播(PUSH ALARM)	有

浮水印	有
影像斷訊偵測	有
位移偵測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度
事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移
事件記錄	有
硬碟	1 顆(>6TB)SATA HDD
外接硬碟	無
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
錄影模式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影
回放模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
回放速度	*2、*4、*8、*16、*32、*64
密碼保護	有(4 個等級/18 組帳號)
設定方式	紅外線遙控器(選購) / 滑鼠
滑鼠	USB2.0 滑鼠
RS-485/232	有(PTZ)
備份模式	USB2.0*2 / 網路
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、RTSP、3G
遠端用戶	最多 8 個使用者
網路傳輸	RJ-45 10M/100M/1Gbps 乙太網路
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
APP for Push Video	有
3G/2.5G 手機功能	有 (Android & IOS)
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
電源輸入	12V DC
尺寸 / 重量	320(W) x 210(D) x 50(H) mm / 2.4KG(包裝重)
消耗功率	50W(最大)
工作溫度	0 度 C ~+50 度 C

科技尖端 誰與爭鋒

