

## AHD 1080P 16路 H.264數位錄影機



項 目	DI-7936 規格說明
影 像 格 式	IP-CAM: ONVIF Profile S Analog: AHD or 960H Analog
影 像 輸 入	IP-CAM: 8-CH 1080p/720p Analog: 16-CH AHD 1080p, BNC, 1Vp-p/75ohm
主 影 像 輸 出	HDMI (1080P)/ BNC / VGA(1920*1080)
輔 助 影 像 輸 出	BNC*1
作 業 系 統	嵌入式 Linux 3.0
影 像 壓 縮 格 式	H.264 High Profile
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM
多 工 操 作	可同時『錄影、即時觀看、錄影回放、檔案備份、控制與遠端監看』
即 時 影 像	HDMI/VGA - 最高 1920*1080 NTSC : (AHD) - 30 fps(每路) PAL : (AHD) - 25 fps(每路)
影 像 顯 示 畫 面	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
影 像 遮 罩	有
縮 放 功 能	有(*2/*4)
錄 影 解 析	IP-CAM: 180fps@1080p , 240/200fps@720p, Analog: 120fps@1080p , 240fps@1080h/720p , 480/400fps@960H IP-CAM 最大輸入頻寬 60Mbps
浮 水 印	有
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 排程 / 警報 錄影
回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 偵 測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度
聲 音 輸 入 / 輸 出	8 (RCA) / HDMI & 1(RCA)
警 報 輸 入	8DI
警 報 輸 出	1NO / 1NC

科技尖端 誰與爭鋒



內 建 式 蜂 鳴 器	有
事 件 記 錄	有
硬 碟	2 顆(>4TB)SATA HDD or SATA HDD+e-SATA
硬 碟 擴 充 介 面	有 E-SATA
硬 碟 分 割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
備 份 模 式	USB2.0*2 / 網路
網 路 傳 輸	RJ-45 10M/100M bps 乙太網路
網 路 功 能	遠端 監看/設定/回放/備份
	遠端軟體升級
	IE 瀏覽器具有 64 路 CMS 功能
	可設定 HTTP 網路傳輸協議/網路控制/網路資料
電 子 郵 件	警報通知可傳至電子郵件或手機
F T P 功 能	警報錄影檔案轉存 FTP
網 路 影 像	IE 瀏覽器內可顯示 1/4/9/16/25/36/49/64 畫面與跳台功能(SEQ)
	支援電子地圖
網 路 聲 音	雙向
網 路 協 定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP、3G
遠 端 用 戶	最多 8 個使用者
C M S 網 路 功 能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
手 機 功 能	有 (Android、IOS)
遙 控 器 功 能	有
R S - 4 8 5 / 2 3 2	有
密 碼 保 護	有(4 種等級/18 組帳號)
設 定 方 式	紅外線遙控器/滑鼠/面板
滑 鼠	USB2.0 滑鼠
多 國 語 言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
系 統 回 復	斷電後復電自動開機
看 門 狗 功 能	有
電 源 輸 入	+12V DC
尺 寸 / 重 量	345(W) x 350(D) x 65(H) mm / 3.7KG
消 耗 功 率	60W(最大)
工 作 溫 度	0°C ~ +50°C

科技尖端 誰與爭鋒

