

EH2570

7" 觸控保全室內機



功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 7 吋電容式觸控螢幕功能操作。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 紅色實體緊急按鈕設計，顏色鮮明且可降低誤觸風險。
- 內建 8 個 DI 保安迴路，當迴路觸發會通知 CMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 內建 2 個 DO 迴路，可作 DI/O 運動設定。
- 通話時可遠端遙控玄關大門口機、住戶門口機開門，並顯示門位狀態。
- 可監看玄關大門口機、住戶門口機、特定攝影機即時串流等。
- 透過 CMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。

項目	EH2570	備註
通訊協定	內建 SIP 通訊協定	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	提供系統各設備之間資料傳遞用
LCD 螢幕	7 吋, 1024 x 600, 1600 萬色	
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度: 44dB	
隨身碟 (USB)	Micro USB2.0	
數位輸入 (DI)	8 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO	DC 12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
工作電壓	DC 24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式: 150 mA / 3.6W ; 待機模式: 80 mA / 1.9W	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
安裝方式	壁掛式	搭配專用壁掛架
外觀尺寸	L125 x W194 x H22mm	

壁掛式



EH2100-A
壁掛架 (金屬材質)