



EH9100 網路型中繼器

- 提供 8 個 RJ-45 連接埠可供使用。
- 搭配外接 DC24V 電源供應器使用，可依據案場環境選用合適安培數的電源供應器。
- 提供電源供應指示燈及連線狀態指示燈顯示，方便施工辨識。
- 透過網路線就可供應電源給對講設備。
- 金屬外殼設計可加強散熱及抑制雜訊干擾。

項目	內容	尺寸圖
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*8	
工作電壓	DC24V	
工作溫度	0°C ~ +50°C	
燈號顯示	8 顆綠色 LED (連線) 顯示 9 顆紅色 LED (電源) 顯示	
POE 電源供電	由 RJ-45 接口輸出電源	
機殼材質	全金屬外殼設計	
安裝方式	壁掛式	
外觀尺寸	L188mm x W68mm x H27mm	

CH9022 電源供應器

1U 低高度機型



輸出電源
DC24V/4.5A

輸入電源
AC85V ~ AC264V

項目	內容
機殼材質	鐵殼型工控電源供應器，可加強散熱及雜訊干擾抑制
全電壓範圍輸入	85 VAC to 264 VAC
輸出電壓/電流/功率	DC24V / 4.5A / 100W
空載消耗	小於 0.2W
安規認證	符合 IEC / EN 60335-1 (PD3) 和 IEC / EN 61558-1, 2-16 家電類認證
保護電路	具有短路、過載、過電壓多重保護電路
散熱方式	自然風冷設計
工作溫度	-30°C ~ +70°C
震動測試	承受 5G 震動測試
尺寸大小	L129mm x W97mm x H30mm