

5MP 30 米紅外線 網路攝影機

IP7178-3.6



規格表

感光元件	1/2.7" 5MP CMOS Sensor
壓縮格式	聲音: G711
Onvif	Profile S / Profile T
串流類型	雙碼流
影像串流格式	主碼流: 2880x1620@30(25)fps, 2560x1440@30(25)fps, 2048x1536@30(25)fps, 1920x1080@30(25)fps, 1280x720@30(25)fps, 960x540@30(25)fps, 720x480@30(25)fps, 640x360@30(25)fps 子碼流: 1280x720@30(25)fps, 960x540@30(25)fps, 720x480@30(25)fps, 640x360@30(25)fps, 360x240@30(25)fps, 320x180@30(25)fps
碼流速率	64Kbps-12Mbps, 串流形式支援 CBR / VBR
寬動態	支援
數位變焦	支援
白平衡	自動 / 室內 / 戶外 / 手動
日夜模式	自動 / 日間模式 / 夜晚模式 / 外部控制
快門速度	自動 / 1/30(25) ~ 1/10000 秒
數位降噪	2DNR、3DNR
訊號雜訊比	≤40db(AGC Off)
OSD 顯示	攝影機名稱 / 日期與時間, 顯示位置可調整
圖像設置	亮度, 對比, 色彩, 飽和度, 銳利度, 圖像增強, 減少閃爍(頻率) 翻轉模式可在遠端軟體或網頁瀏覽器做調整
鏡頭	3.6mm Lens
最低照度	0.001 Lux @F1.2 0 Lux @F1.2 (啟動紅外線)
日夜模式切換	支援自動紅外線濾光片切換(ICR)
紅外線距離	30M IR distance
ROI 區域	4 區
隱私遮罩	8 區
網路介面	10M / 100M Base-TX 乙太網路
通訊協定	IPv4/HTTP/FTP/SMTP/DNS/DDNS/RTSP/TCP/UDP/DHCP/RTP/NTP/ARP/P2P
最大同時連線數	4
瀏覽器	IE
遠端監控	支援 Windows 10/8/7, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
工作環境	溫度 -10°C~60°C, 濕度 0~90% RHG
尺寸 / 重量	105(L) x 65(W) x 68(H) mm / 390g.
電源 / 消耗功率	12 VDC, 最大 7 W