

IP-7947V

5MP 40米紅外線 POE網路攝影機



規格

感光元件	1/2.7" SmartSens CMOS Sensor ; 5MP
有效像素	2608(H)*1952(V)
電視系統	PAL/NTSC
電子快門	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec ; NTSC 1/30-1/10000Sec
最小照度	0.01Lux
訊號雜訊比	≥52dB
掃瞄系統	Progressive
日夜模式	彩色/黑白 (IR-CUT)
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度, 鏡像, 數位降噪, 白平衡, 閃爍控制, 背光補償, 移動偵測, 走廊模式
寬動態	DWDR: 50dB
影像遮罩	3 矩形區域
音訊	選配
影像輸出	網路
鏡頭	2.7-13.5mm AF
紅外線 LED / 距離	約40M
紅外線啟動	智慧、手動&定時 模式
影像串流	Main stream: 2592*1944@20fp ; 2560*1920@20fp ; 2560*1440@30fp ; 1920*1080@30fps Sub stream: 1280*720@20/30fps ; 720*576@20/25fps ; 720*480@20/30fps ; 352*288@20fps/30fps
協議	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,UDP
ONVIF	支援ONVIF 2.4
POE	內建, 支援IEEE 802.3af
影像延遲	0.3S (Within the LAN)
瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
防水	IP67
工作溫度	-20°C ~ +60°C RH95% Max
電源輸入	DC12V±10%,900mA
尺寸 / 重量	91(W) x 93(H) x 263(D)mm / 1.5kg