

IV-3778 8MP 8CH NVR



項 目	IV-3778 規格說明
聲音壓縮格式	ADPCM
作業系統	Embedded Linux
影像格式	支援 IP-CAM ONVIF Profile S/T
影像輸入	8 CH 影像顯示 解析支援：8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720*480
主影像輸出	HDMI (3840*2160) / VGA(1920*1080) / CVBS
V G A 介面	內含
H D M I 介面	內含
聲音輸入 / 輸出	4 (RCA) / HDMI ; 1(RCA)
警報輸入	4 DI
警報輸出	1 DO (常開或常閉輸出)
內建式蜂鳴器	有
即時影像	每 CH 最高解析可達 8MP
錄影解析	30fps@8MP / 120fps@1080p / 240fps@720p 頻寬資料量最高到 80Mbps(含即時影像)
螢幕顯示資訊	事件提示/攝影機名稱/時間/日期/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等
影像顯示畫面	1 / 4 / 7 / 9
縮放功能	有(*2/*4)
數位浮水印	有
影像斷訊偵測	有
位移偵測	需搭配攝影機來設定位移偵測的區塊與靈敏度

※ 產品規格及資訊僅提供參考請以實物為準，規格異動恕不另行通知

事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移
事件記錄	有
硬碟	1 顆>12TB SATA HDD
外接硬碟	有 eSATA(選配)
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
錄影模式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影
回放模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
回放速度	*2、*4、*8、*16、*32、*64
密碼保護	有(4 個等級/18 組帳號)
操作方式	滑鼠
滑鼠	USB 2.0 滑鼠
RS - 485	RS-485 支援(PTZ or POS)
備份模式	USB 2.0 * 2 / 網路
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP、NTP、RTSP、P2P
遠端用戶	最多 8 個使用者
網路傳輸	RJ-45 * 1 (10M/100M bps 乙太網路)
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
警報 APP Push Video	有
4G / 5G 手機功能	有 (Android & iOS)
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
電源輸入	DC 12V / 5A
消耗功率	60W(最大) ※注意事項：安裝 1 顆 3TB 以上硬碟，需另購較大安培數之變壓器 (可選 8.33A 或以上)
尺寸	320(W) * 210(D) * 50(H)mm
包裝重量	2.2kg (不含硬碟)
工作溫度	0°C ~ 50°C