

1080P 50M IR IP Camera

KI7086V-50



規格

型號	KI7086V-50
影像感應元件	1/2.9" CMOS Image Sensor
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel / CVBS 1200TVL 以上
最低照度	0.1 Lux / F1.0、B/W: 0.01 Lux
鏡頭座/鏡頭	M14 5-50mm /F1.4
2D 降噪	1-15 階可調
影像/曝光/亮度	全局/背光/前光/中心 1-20 階可調
銳利/對比/飽和/增益	1-16 階可調
日夜模式	外部觸發(預設)/彩色/黑白/內部自動
背光補償	1-7 階可調
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡(預設)/手動白平衡
OSD 語言	英文/中文
紅外線壽命	平均12000小時
發光元件	850nm 12PCS 投射角度依鏡頭mm度數而定
影像輸出	UTC可切換AHD/TVI/CVI/CVBS(960H)模式
影像張數模式↓	※請注意主機所支援規格參數來做調配※
TVI 模式	720P:25/30 1080P:25/30
AHD 模式	720P:25/30 1080P:25/30
CVI 模式	720P:25/30 1080P:25/30
CVBS 模式	1.0 Vp-p , 75Ω CVBS
防水等級	IP66
電源供應/功耗	DC12±10%(具寬電壓7-25V)//IR ON 7.2W
工作溫度	-10℃ ~ 55℃