

- ◆ 採用 1/2.5" 500 萬高清圖像感測器、低照度佳。
- ◆ 四合一同軸高清輸出，支援 2 段撥碼開關切換、菜單切換。
- ◆ UTC、OSD 控制，用戶可自定義設置。
- ◆ 支持數字寬動態、2D 降噪。
- ◆ NTSC/ PAL 可選。
- ◆ 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確。
- ◆ 線控可選擇百萬 AHD/TVI/CVI or 類比 960H 輸出。
- ◆ 可切換 4.0MP/1080P 等影像格式輸出。



型號	KI7088V
影像感測器	1/2.5" 5MP Sensor
有效像素	2560(H) X 1920(V) 5.0M
信號格式	5M/20 ; NTSC/PAL
最低照度	0.05 Lux / F1.2 , B/W: 0 Lux / F1.2 (With IR)
電子快門	AUTO : 1/25(30)~1/50,000
2D-數字降噪	1~15 Adj.(OSD Setting)
自動白平衡	自動白平衡/手動/自動/灰度世界
自動增益	AUTO
日夜模式	外部觸發/自動/黑白/彩色
視頻設置	對比/色飽和/DNR 去噪/視頻模式/：自動、0~15 Adj. (OSD 設定)
同軸視控	YES (AHD/TVI/CVI/CVBS)
鏡頭焦距	2.8-12mm 手動調焦固定光圈 5.0MP
光圈	F 1.4
視場角	對角:120°~30° / 水平:93°~28° / 垂直:70°~20°
紅外線濾片切換	自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
紅外線	8 IR LENS,約 30-60M
功能表語言	English /中文/韓文/等 12 國語言
視頻輸出	AHD-5MP / TVI-5MP / CVI-4MP / CVBS
工作電壓	DC 12V (Wide Voltage 6~23V)
外型尺寸	316*135*106mm
重量	1350 ±10g

※設計與規格若有變更，恕不另行通知，請以實際出貨為主