KI-7785V 50 米 AHD 720P 變焦紅外線攝影機

攝像元件	1/3" SONY Exmor CMOS 1.3Mega Sensor + NEXTCHIP DSP
總圖數	Approx. 1.37M pixels
有效圖數	NTSC:1305(H)*1049(V)
解析度	720P (1280X720)
紅外燈數量	60 pcs 5φ ; 30° / 45° LED
紅外線波長	850 nm
紅外線距離	50 米
防水防塵等級	IP66
最低照度	0 Lux(IR ON) , 0.001 Lux (IR OFF)
同步系統	Internal Sync., 2:1 Interlace
白平衡	自動
自動增益	自動
逆光補償	自動
信號雜訊比	More then 69dB
伽碼特性	0.45
電子快門	自動
視頻輸出	AHD VIDEO(720P) ; 1.0Vp-p / 75Ω
鏡頭	2.8~12mm 3M Pixel 自動光圈
電源	AC 90~260V switching power / 2A
尺寸	135 (W) x 105 (H) x 265 (D) mm (不含雨遮)
重量	1.3Kg
工作溫度	－10℃～＋50℃ 風扇 Blower: ON:40℃ OFF:25℃ ; 加熱器 Heater: ON:0℃ OFF:℃(選購)

科技尖端 誰與爭鋒

KI-7785V 50 米 AHD 720P 紅外線攝影機規格

1. 感 應 裝 置: 1/3"SONY Exmor CMOS 1.3M Sensor+NEXTCHIP NVP2431H DSP
2. 總　圖　素: Approx. 1.37M pixels
3. 有 效 圖 素: NTSC:1305(H)*1049(V)
4. 解　析　度: 720P (1280X720)
5. 最 低 照 度: 0 Lux(IR ON) ; 0.001 Lux (IR OFF)
6. 紅外燈 數量: 60 pcs 5φ ; 30° / 45° LED
7. 紅外線 波長: 850nm
8. 紅外燈 壽命: 20000 小時(以上)
9. 紅外燈 距離: 50 米
10. 防 水 等 級: IP66
11. Y / C 分 離: 可依照照度值的準位及延遲時間自動彩轉黑
12. 同 步 系 統: 2 : 1 交錯掃描
13. 白平衡控制: 自動
14. 自 動 增 益: 自動
15. 信號雜訊比 : 69dB (含)以上
16. 伽 碼 特 性: 0.45
17. 視頻訊號輸出: AHD VIDEO(720P) ; 1 Vp-p/75 Ω
18. 鏡　　頭: 2.8~12mm 3M Pixel 自動光圈
19. 電　　源: AC 90~260V / 2 A
20. 尺　　寸: 135(W) × 105(H) × 265(D) mm
21. 重　　量: 1.3 Kg
22. 工 作 溫 度: -10℃ ~ +50℃。
23. 前方之鏡面採用專業型光學玻璃，不易附著污垢引起影像不清晰
24. 採用鏡面分離設計，不會因為鏡面灰塵或污垢造成紅外線反射引起劃面曝光或影像不清晰
25. 內建散熱風扇，並採用全機身平均自然散熱方式
26. 內藏 AC switch power 設計，減少變壓器外露，影響美觀
27. 採用自動感光及影像切換設計，光源低於 2Lux 時紅外線自動啟用，且畫面由彩色轉黑白增加影像的清淅度。