KI-7835 30 米 AHD 720P 紅外線攝影機

攝 像 元 件	1/3" SONY Exmor CMOS 1.3Mega Sensor + NEXTCHIP DSP
總 圖 數	Approx. 1.37M pixels
有 效 圖 數	NTSC:1305(H)*1049(V)
解 析 度	720P (1280X720)
紅 外 燈 數 量	48 pcs 5φ； 30° / 45° LED
紅 外 線 波 長	850 nm
紅 外 線 距 離	30 米
防 水 防 塵 等 級	IP67
最 低 照 度	0.01LUX
同 步 系 統	2:1 內同步
白 平 衡	自動/OSD 調整
自 動 增 益	自動/OSD 調整
逆 光 補 償	自動/OSD 調整
信 號 雜 訊 比	≥69dB
伽 碼 特 性	0.45
電 子 快 門	自動/OSD 調整
視 頻 輸 出	AHD VIDEO(720P)/960H(OSD 調整) ; 1.0Vp-p / 75Ω
鏡 頭	6mm 3M Pixel Board Lens (3.6/8mm/12mm Optional)
電 源	DC 12V / 340mA
尺 寸	77 (Ø) x 105(H) mm (不含雨遮)
淨 重	415g (不含變壓器)
包 裝 重 量	680g
工 作 溫 度	－10℃ ～ ＋50℃

科技尖端 誰與爭鋒

KI-7835 30 米 AHD 720P 紅外線攝影機規格

1. **攝 像 元 件:** 1/3" SONY Exmor CMOS 1.3M Sensor+NEXTCHIP NVP2431H DSP
2. **總　圖　素:** Approx. 1.37M pixels
3. **有 效 圖 素:** NTSC:1305(H)*1049(V)
4. **解　析　度:** 720P (1280X720)
5. **最 低 照 度:** 0 Lux(IR ON) ; 0.001 Lux (IR OFF)
6. **紅外燈 數量:** 48 pcs 5φ ; 30° / 45° LED
7. **紅外線 波長:** 850nm
8. **紅外燈 壽命:** 20000 小時(以上)
9. **紅外燈 距離:** 30 米
10. **防 水 等 級:** IP67
11. **Y / C 分 離:** 自動照度值的準位及延遲時間自動彩轉黑
12. **白平衡控制:** 自動/OSD 調整
13. **日 夜 功 能:** 自動/OSD 調整
14. **背 光 補 償:** 自動/OSD 調整
15. **電 子 快 門:** 自動/OSD 調整
16. **信號雜訊比 :** 69dB (含)以上
17. **同 步 系 統:** 2 : 1 交錯掃描
18. **伽 碼 特 性:** 0.45
19. **視頻訊號輸出:** AHD VIDEO(720P)/960H(OSD 調整) ; 1.0Vp-p/75Ω
20. **鏡　　頭:** 6mm 3M Pixel Board Lens (3.6/8mm Optional)
21. **電　　源:** DC 12V / 500 mA
22. **尺　　寸:** 77 (Ø) × 105(H) mm
23. **淨　　重:** 415g (不含變壓器)
24. **包 裝 重 量:** 680g
25. **工 作 溫 度:** -10℃ ~ +45℃。
26. 前方之鏡面採用專業型光學玻璃，不易附著污垢引起影像不清晰
27. 採用鏡面分離設計，不會因為鏡面灰塵或污垢造成紅外線反射引起劃面曝光或影像不清晰
28. 攝影機雨遮上有倒掛孔位之設計，方便攝影機倒掛之安裝
29. 採用自動感光及影像切換設計，光源低於 2Lux 時紅外線自動啟用，且畫面由彩色轉黑白增加影像的清淅度。