

DA-7964 4路HD-SDI高壓縮比H.264數位錄影機



項 目	DA-7964
影 像 輸 入	4 路 HD-SDI (BNC)
主 影 像 輸 出	HDMI (1080P)/ BNC / VGA(1920*1080)
輔 助 影 像 輸 出	BNC*1
作 業 系 統	嵌入式 Linux 3.0 (RTOS)
影 像 壓 縮 格 式	H.264
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM
多 工 操 作	可同時『錄影、即時觀看、錄影回放、檔案備份、控制與遠端監看』
即 時 影 像	HDMI/VGA - 最高 1920*1080 NTSC : (Full D1) - 30 fps(每路) PAL : (Full D1) - 25 fps(每路)
影 像 顯 示 畫 面	1/4
影 像 凍 結	有
影 像 遮 罩	有
縮 放 功 能	有(*2/*4)
錄 影 解 析	4 路 HD-SDI: 1080P 120 fps 720P 120 fps
浮 水 印	有
錄 影 模 式	手動 / 位移 / 排程 / 警報 / 緊急壓扣 錄影
警報/位移事前錄影	有(0~10 秒)
警報/位移事後錄影	有(0~60 秒)
回 放 模 式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型 / 頻道搜尋
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 偵 測	可設定位移偵測的區塊與靈敏度
聲 音 輸 入	4 (RCA) / 4(SDI)
聲 音 輸 出	2(RCA)
內 建 式 蜂 鳴 器	有
警 報 輸 入	16 DI / Set & Unset / Panic
警 報 輸 出	2 NO / 2 NC

事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移
事件記錄	有
硬碟	2 顆(>3TG) SATA HDD
硬碟擴充介面	E-SATA (磁碟陣列)
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
備份模式	USB2.0*2 / 網路 / DVD-RW(選購)
網路傳輸	RJ-45 10/100/1000 Mbps 乙太網路
網路功能	遠端 監看/設定/回放/備份
	遠端軟體升級
	IE 瀏覽器具有 64 路 CMS 功能
	可設定 HTTP 網路傳輸協議/網路控制/網路資料
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件或手機
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
網路影像	IE 瀏覽器內可顯示 1/4/9/16/25/36/49/64 畫面與跳台功能(SEQ)
	支援電子地圖
網路聲音	雙向
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP
遠端用戶	最多 8 個使用者
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
3G/2.5G 手機功能	有 (PDA & Mobile Phone via WAP)
遙控器功能	有
RS - 232	有
RS - 485	有(PTZ)
密碼保護	有(多種等級/18 組帳號)
設定方式	GUI OSD 面板設定 / 紅外線遙控器 / 滑鼠
滑鼠	USB2.0 滑鼠
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
電源開關	有
電源輸入	+12V DC
尺寸	345(W) x 65(H) x 350(D) mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

科技尖端 誰與爭鋒

