

NVR 8路 1080P 網路數位錄影機



| 項 目 | IV-3538A 規格說明 |
|----------------------|--|
| 影 像 壓 縮 格 式 | H.264 |
| 聲 音 壓 縮 格 式 | ADPCM |
| 作 業 系 統 | Embedded Linux 3.0 |
| 影 像 格 式 | 支援 IP-CAM with ONVIF Profile S |
| 影 像 輸 入 | 8 路 1080P 網路攝影機 |
| 主 影 像 輸 出 | HDMI (1080P)/ VGA(1920*1080) |
| V G A 介 面 | 內含 |
| H D M I 介 面 | 內含 |
| 聲 音 輸 入 / 輸 出 | 1 (RCA) / HDMI ; 1(RCA) |
| 警 報 輸 入 | 4DI |
| 警 報 輸 出 | 1 N.O / 1 N.C |
| 內 建 式 蜂 鳴 器 | 有 |
| 即 時 影 像 | HDMI/VGA - 最高 1920*1080 NTSC : (Full D1) - 30 fps(每路) PAL : (Full D1) - 25 fps(每路) |
| 錄 影 解 析 | 120fps@1080p, 240/200fps@720p 最高頻寬到 56M |
| 螢 幕 顯 示 資 訊 | 攝影機名稱/時間/日期/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等 |
| 影 像 顯 示 畫 面 | 1 / 4 / 7 / 9 |
| 縮 放 功 能 | 有(*2/*4) |
| 警 報 推 播 (PUSH ALARM) | 有 |
| 浮 水 印 | 有 |
| 影 像 斷 訊 偵 測 | 有 |
| 位 移 偵 測 | 需搭配攝影機來設定位移偵測的區塊與靈敏度 |

| | |
|--------------------|--|
| 事件觸發 | 警報 / 影像遺失 / 位移 |
| 事件記錄 | 有 |
| 硬碟 | 2 顆>5TG SATA HDD |
| 外接硬碟 | 無 |
| 硬碟分割 | 可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能 |
| 錄影模式 | 手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影 |
| 回放模式 | 時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型 |
| 回放速度 | *2、*4、*8、*16、*32、*64 |
| 密碼保護 | 有(4 個等級/18 組帳號) |
| 設定方式 | 紅外線遙控器 / 滑鼠 |
| 紅外線延伸座 | 無 |
| 滑鼠 | USB2.0 滑鼠 |
| RS-485 / 232 | 有(PTZ) |
| 備份模式 | USB2.0*2 / 網路 |
| 網路協定 | TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP、3G |
| 遠端用戶 | 最多 8 個使用者 |
| 網路傳輸 | RJ-45 10M/100Mbps 乙太網路 |
| CMS 網路功能 | IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖) |
| 電子郵件 | 警報通知可傳至電子郵件 |
| FTP 功能 | 警報錄影檔案轉存 FTP |
| APP for Push Video | 有 |
| 4G / 3G 手機功能 | 有 (Android & IOS) |
| 系統回復 | 斷電後復電自動開機 |
| 看門狗功能 | 有 |
| 多國語言 | 中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上 |
| 電源輸入 | +12V DC |
| 尺寸 | 455(W) x295(H) x 60(D) |
| 包裝重量 | 3.1KG (不含硬碟) |
| 消耗功率 | 50W(最大) |
| 工作溫度 | 0 度 C ~+50 度 C |

科技尖端 誰與爭鋒

NUGA