


# 車用硬碟式高清DVR



機型	<b>DV-2808</b>
錄影壓縮格式	H.264
影像系統	NTSC/PAL 自動偵測
錄影影像解析度	60fps/2CH AHD720P, 240fps/960H、D1
影像輸入	BNC x 8 (1、2CH BNC for AHD)
影像輸出	RCA x 1 / VGA x 1(800 x 600)
聲音輸入	RCA x 2
聲音輸出	RCA x 1
聲音壓縮格式	G.711
影像輸出樣式	單1/4/9分割
儲存	2.5" SATA HDD x 1 (or SSD HDD)支援1TB ; SD card x 1支援128GB
備份	USB 隨身碟
韌體更新	USB 2.0
錄影品質	最高 / 高 / 普通 / 低畫質
錄影模式	HDD優先, 偵測無硬碟時自動轉成SD卡錄影
回放速度	前進 2,4,8,16,32,64, 128 / 倒退 2,4,8,16,32,64, 128
回放模式	時間回放 / 事件回放 / 時段回放
事件種類	電源開關/硬碟格式化/影像消失/警報觸發 / 系統時間調整
延遲啟動/關閉	啟動0~3秒延遲/關閉: 持續/720/360/180/90/60/30/5/1 分鐘 (需永久電供應)
警報輸出/入	8 in (高低電位) / 2CH TTL Output (動作時間: 持續 / 5~60 秒)
警報觸發	全畫面 / 蜂鳴 / 連動1 / 連動2
RS-485連接埠	支援
連網功能	RJ-45(內建)/3G/4G/WIFI(選購)
OSD 介面	UI圖形化控制介面
GPS 衛星定位追蹤	選購 / 內鍵, 自動更新時間及時區設定
G-sensor 重力感測器	選購 / 內鍵, 12 個方位選擇
TPMS 胎壓感測器	選購 / 無線胎壓偵測 (Support TTL / RS232)
PTZ 控制	支援PELCO-P / PELCO-D
畫面顯示設定	日期時間/錄影狀態/車牌/頻道/車速/溫度/電壓/警報
影像設定	亮度 / 色相 / 對比 / 色度
密碼保護	系統登錄設定 / 格式化設定
車牌號碼	10個字元
語言	內鍵繁體中文 及8國語言
體積/重量	(L)183mm x (W)160mm x (H)50mm ; 1.6kgs
電源輸入	DC 9~36V 可由ACC控制開/關; 攝影機12V輸入
電源輸出	12V DC 2A/需由電源輸入12V
耗電量	10W
工作溫度	-25°C ~ +70

