

KI-7037
1080P 四合一
30 米紅外線攝影機



規格

影像傳感器	攝像元件	1/2.9" SONY Exmor CMOS 2Mega Sensor
	掃描方式	Progressive Scan
	解析度	1920(H)x1080(V) 2M Pixels
	總圖數	1928(H)x1088(V) Pixels
鏡頭	鏡頭類型	Megapixel 6mm board lens(3.6mm / 8mm Optional)
影像輸出	影像解析度	1080P(1920x1080) @30/25Fps ;AHD/TVI/CVI/CVBS 四合一
OSD 功能	最低感光度	0.1 Lux (@50IRE) / 0.01 Lux
	電子快門	Auto/1/30(25) ~1/500,000
	信噪比	More than 50dB
	白平衡	ATW / LOCK / MANUAL
	寬動態	Off / D-WDR / BLC / HSBC
	日夜模式	Color / B&W / Auto / Extern
	設定	COM. / VIDEO OUTPUT MODE / LANGUAGE / FW VER.
	影像調整	SHARPNESS / COLOR GAIN / SHADING MIRROR / FLIP / DNR / SENSE-UP / DEFOG / DNR PRIVACY / MOTION
電源	電源	DC12V / 400mA
機構	尺寸	70 (Ø) x 135 (D) mm
	重量	410g
環境	工作溫度	-10°C ~ +60°C
	溼度	0%RH~80%RH